

### Rewolucja w technice ratowniczej — nieograniczona mobilność urządzeń ratowniczych

Agregat hydrauliczny w wykonaniu plecakowym, dzięki któremu mobilne stają się również podłączone do niego urządzenia. Nieograniczona swoboda ruchów oraz wolne ręce podczas akcji i w drodze na miejsce wypadku.

### Zalecane obszary zastosowania

- Ratownictwo w budynkach
- Działania ratownicze na lotniskach, w tunelach lub w terenie
- Akcje ratownicze w wypadkach komunikacyjnych
- Akcje ratownicze w katastrofach

### Zalety w praktyce

- Wolne ręce podczas przechodzenia przez przeszkody, w terenie, w budynkach czy na samochodzie specjalnym — drabinie
- Oszczędność czasu — urządzenie ratownicze jest podłączone również podczas transportu
- Nieograniczony zasięg działania
- Dzięki mobilności możliwość stosowania w różnych punktach podczas jednej akcji
- Nieograniczony czas pracy dzięki wymiennym akumulatorom



# P 600 OB

## Dane techniczne

Nr katalogowy	175001000
Wydajność wysokie ciśnienie / niskie ciśnienie	1,4 l/min / 0,35 l/min
Pojemność oleju	1,6 l
Pojemność użytkowa oleju	1,2 l
Wymiary D x S x W	180 x 180 x 558 mm
Waga	18,8 kg

- zgodnie z PN EN 13204

## Zalecana do zasilania następujących urządzeń:

Nożyco — rozpieracze serii SC, Rozpieracz SP 310

Nożyce serii S

Rozpieracze kolumnowe R 410, R 412

## Osprzęt

Ładowarka 100 — 240V	
Nr katalogowy	84150/ 7506
Waga	0,4 kg



Zapasy akumulator	
Nr katalogowy	V84150/ 7505
Waga	6,6 kg



Zapasy stelaż plecakowy	
Nr katalogowy	84150/ 7507
Waga	1,5 kg

