STREAMLINE TECHNOLOGY

P 640 TRIMO

P 640 TE — D
Nr katalogowy

LUKAS jako pierwszy na świecie oferuje agregat „TRIMO" do jednoczesnego zasilania trzech urządzeń ratowniczych!

Nożyce, rozpieracz i rozpieracz kolumnowy mogą być na stałe podłączane do agregatu, co redukuje czas przygotowania, ilość obsługujących osób oraz czas akcji do absolutnego minimum.

Zalety w praktyce

- Pełna moc i prędkość pracy dla wszystkich trzech urządzeń
- Działania ratownicze przy kilku samochodach naraz
- Wielotłokowy agregat promieniowy z trzema oddzielnymi przepływami
- Każdy przepływ posiada oddzielne przełączanie z niskiego ciśnienia na wysokie
- Większy zbiornik oleju: mogą być zasilane wszystkie urządzenia ratownicze LUKAS w dowolnej kombinacji
- Niewiele cięższy niż konwencjonalny agregat do napędu dwóch urządzeń ratowniczych
- Pary węży w trzech kolorach, co zapobiega ich pomyłkowemu zamienieniu

Agregaty dostarczane są również w wersji z zamontowanymi trzema zwijadłami.

P 640 TG
Nr katalogowy 175400000

P 640 TE - HR
Nr katalogowy 175510000

Podłączenie na stałe lub złączka

PROCOM Sprzęt Gaśniczy Ratowniczy
www.procom.waw.pl

PROCOM - Sprzęt Gaśniczy Ratowniczy
05-504 Łoś, ul. 6-go Września 39

STREAMLINE TECHNOLOGY

P 640 Trimo

Dane techniczne

Silnik lub	4 suwowy silnik benzynowy 3,4 kW elektryczny 230V/50Hz, 2,2 kW
Wydajność niskie ciśnienie / wysokie ciśnienie	silnik benzynowy 3 x 2,35 l/min / 3 x 0,75 l/min silnik benzynowy 3 x 2,2 l/min / 3 x 0,7 l/min
Pojemność oleju Pojemność użytkowa oleju	5 l — 7,5 l 3,8 l — 6,3 l

Wymiary

D x S x W	P 640 TG	558 x 551 x495 mm
	P 640 TE — D	488 x 440 x 485 mm
	P 640 TG -HR	842 x 710 x 495 mm
	P 640 TE -HR	772 x 605 x 485 mm
Waga	P 640 TG	ok. 44 kg
	P 640 TE — D	ok. 47 kg
agregaty z trzema zwijadłami		ok. 100 kg

Zestawienie wersji

Wersje z silnikiem elektrycznym	
P 640 TE — D	z ramą DIN
P 640 TE — HR	ten sam agregat z trzema kompletnymi zwijadłami
Wersje z silnikiem spalinowym	
P 640 TG	z ramą specjalną
P 640 TG — HR	z ramą specjalną i trzema kompletnymi zwijadłami

Osprzęt i wyposażenie

Uchwyty do mocowania urządzeń na agregacie z ramą DIN

Komfortowe rozwiązanie pozwalające na odkładanie i transport na agregacie nożyc i rozpieracza cały czas podłączonych i gotowych do użycia

MONO-złącze żeńskie (mufa)
w technologii STREAMLINE
Wersja do montażu na agregacie

Uchwyt do przenoszenia



Agregat z uchwytem do mocowania urządzeń

Agregat z uchwytem do mocowania urządzeń i zwijadłem oraz urządzeniami ratowniczymi

nr kat. 175601000
Krótki uchwyt do przenoszenia urządzeń do agregatów z ramą DIN bez zwijadeł

nr kat. 175600000 C
Długi uchwyt do przenoszenia urządzeń do agregatów z ramą DIN ze zwijadłami

PROCOM - Sprzęt Gaśniczy Ratowniczy
05-504 Łoś, ul. 6-go Września 39