

## SC 350

Nożyco — rozpieracz wykonany w technologii STREAMLINE to rozpieracz i nożyce w jednym. Siła cięcia i szerokość otwarcia ostrzy są porów-

nywalne z parametrami nowoczesnych nożyc a siła rozpierania ma wartości zbliżone do lekkiego rozpieracza.

### Zalecane obszary zastosowania

- Pierwsze działania ratownicze, np. torowanie dostępu do rannych
- Ratownictwo w budynkach
- Akcje ratownicze w katastrofach naturalnych
- Działania ratownicze w wypadkach drogowych

### Zalety w praktyce

- Cięcie i rozpieranie bez wymiany urządzenia
- Odciąganie przedmiotów przy pomocy łańcuchów szybkiego montażu LUKAS (opcja)
- Niewielka pojemność oleju — idealny do przenośnych pomp (np. LUKAS P 600 OB)
- Krótki czas otwierania i zamykania przyspieszający akcję
- Precyzyjne sterowanie za pomocą inteligentnego zaworu gwiazdowego LUKAS bez konieczności wykręcania nadgarstka
- Imponująca prędkość działania
- Poręczny i łatwy w obsłudze dzięki precyzyjnemu wyważeniu



## SC 350

### Dane techniczne

Nr katalogowy	173030000
Siła cięcia	380 kN
Pręt stalowy Ø*	30 mm
Siła rozpierania	113 kN
Rozwarcie ramion	360 mm
Siła ciągnięcia	45,5 kN
Droga ciągnięcia	381 mm
Pojemność oleju	66 cm <sup>3</sup>
Wymiary: D x S x W	770 x 199 x 163mm
Waga	13,9 kg

• zgodnie z PN EN 13204

### Pompy zasilające

P 600 OB

GO 3T / DO - 1R  
Seria P 620

Seria P 640  
P 640 TRIMO

### Osprzęt

Ostrze  
Nr katalogowy

Waga 2,3 kg  
V 84150/6240-01



Obrotowy uchwyt  
Nr katalogowy

V 84150/1550



Zestaw łańcuchów KSV 8  
Nr katalogowy

Waga 8,9 kg  
V 84150/9122

